

Высококачественный продукт

- Готовый к использованию
- Передовые технологии ESAB
- Простота использования
- Требуется минимальный навык
- Конкурентная цена для больших продаж
- Упаковка для розничных продаж на долговечность
- Глобальное тестирование
- ПВ тестировалось при 40° C
- Соответствует стандартам IEC 60974-1, -3 -10 & -12
- Большая доля уникальных компонентов
- Инверторный источник
- IGBT: Специально разработанный инвертор для данных токов
- Надежный трансформатор: дополнительная изоляция и охлаждение
- Дополнительное покрытие для всех печатных плат
- Дополнительная защита , класс IP 23S

Buddy™ Arc 145



ПВ при t= 40°C, MMA

15% ПВ, A/V 145/25,8

60% ПВ, A/V 70/22,8

100% ПВ, A/V 55/22,2

Диапазон токов MMA, A0 - 145

Напряжение х.х., V 63

Масса, кг 3,6

Buddy™ Arc 180





ПВ при t= 40°C, MMA
35% ПВ, A/V 200/27,0
60% ПВ, A/V 135/23,0
100% ПВ, A/V 100/20,0

Buddy™ Arc 200



ПВ при t= 40°C, MMA

35% ПВ, A/V 200/28,0
60% ПВ, A/V 135/25,4
100% ПВ, A/V 100/24,8

ПВ при t= 40°C, TIG

35% ПВ, A/V 200/18,0
60% ПВ, A/V 135/15,4
100% ПВ, A/V 120/14,8

Диапазон токов MMA, A5 - 200

Напряжение х.х., V 66,3

Масса, кг 6,0

Buddy™ TIG 160



ПВ при t= 40°C, MMA

25% ПВ, A/V 160/16,4
60% ПВ, A/V 100/14

100% ПВ, A/V	90/13,6
ПВ при t= 40°C, MMA	
25% ПВ, A/V	160/26,4
60% ПВ, A/V	100/24,0
100% ПВ, A/V	80/23,2
Диапазон токов TIG / MMA, A	10-160
Напряжение х.х., V	58
Масса, кг	6,0

ET 17 & 17V TIG Torch



Поставляется вместе с Buddy™ Tig 160 4м гибкая система кабелей, Оснащается вольфрамовым электродом WC Ø 2,4 мм, укомплектована расходными частями, Эргономичный дизайн, Малый вес, Шарнирное крепление кабеля для лучшей гибкости

Также доступна: ET 17V

- Для работы с Buddy Arc 180 / (200)
- Подключается напрямую к газовому баллону